ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive) v platném znění.

Výrobce: **Fortemix, s. r. o.**

Adresa: Kirilovova 812, 739 21 Paskov

IČ: 268 68 211

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

výrobek:	**FORTECOAT**	**FORTECOAT**	**FORTECOAT**	**FORTECOAT**	**FORTECOAT**
typ výrobku:	FORTECOAT 1410	FORTECOAT 1420	FORTECOAT 1421	FORTECOAT 1425	FORTECOAT 1426
identifikace:	Disperzní akrylátová penetrační vrstva pod samonivelační stěrky a potěry.	Bezbarvá finální vrstva na samonivelační podlahy Fornivel	Barevná finální vrstva na samonivelační podlahy Fornivel	Ošetřovací vrstva na čerstvé betony a vsypy	Ošetřovací vrstva na čerstvé betony a vsypy
použití:	Používá se pod samonivelační stěrky a potěry a zajišťuje dobrou přilnavost penetrace k podkladu a také vrstvy nanášené na podklad. Vytváří na povrchu podkladu hladký zpevňující film, který zabraňuje prostupu vzduchu z podkladu a zvyšuje adhezi.	Pro lesklé bezbarvé sjednocení povrchu betonových podlah, které současně ošetřuje, impregnuje a vytvrzuje. Vytváří na povrchu hladký zpevňující film, který zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadňuje údržbu..	Pro barevné sjednocení povrchu betonových podlah (negletovaných) - garáže, sklady, atd., které současně ošetřuje, impregnuje a vytvrzuje. Vytváří na povrchu hladký zpevňující film, který zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadňuje údržbu.	Pro finální nátěr na betonové podlahy zušlechtěné technologií strojně hlazených vsypů. Aplikací se zlepšují podmínky vytvrzení nosné betonové desky i povrchové vrstvy. Zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadnění údržby.	Pro finální nátěr na betonové podlahy zušlechtěné technologií strojně hlazených vsypů. Aplikací se zlepšují podmínky vytvrzení nosné betonové desky i povrchové vrstvy. Zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadnění údržby.

je ve shodě s harmonizovanou normou EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry a splňuje předpoklady pro označení CE podle ustanovení uvedenými v příloze ZA této normy. Pro posouzení shody výrobku byly provedeny postupy uvedené v tabulce ZA.1.5. a ZA.3.3.

Výrobek je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Výrobce přijal opatření k zajištění shody výše specifikovaného výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s technickými požadavky s využitím certifikovaného SMJ dle ČSN EN ISO 9001.

V Paskově dne 1.10.2009

.....

Adam Milata
prokurista společnosti

Příloha k označení shody CE (Fortecoat)

CE

Fortemix, s.r.o.
Kirilovova 812, 739 21 Paskov
IČ: 268 68 211

09

ČSN EN 13813
SR – B1,5

Pryskyřičné potěrové vrstvy pro vnitřní použití na stavbách

	1410	1420	1421	1425	1426
Reakce na oheň	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Uvolňování korozivních látek	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Propustnost vody	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Odolnost proti obrusu	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Přídržnost	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Odolnost proti rázu	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Zvuková izolace	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Zvuková pohltivost	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Tepelný odpor	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

V Paskově dne 1.10.2009

.....
Adam Milata
prokurista společnosti